



Spécifications et caractéristiques :

- Référence : A-4304-0
- Dimensions : 85 mm x 50 mm x 15 mm (H x l x P)
- Poids : 66 g (par dispositif)
- Type de fréquence : ISM 2403 - 2480 MHz
- Type de transmission : Modulation avec saut de fréquence ISM 2.4 GHz FSK
- Canaux : jusqu'à 40 groupes simultanés
- Puissance d'émission : Maximum 10 mW
- Sensibilité RX : -95 dBm
- Temporisation : < 30 ms
- Débit de transfert des données : 2 Mbps
- Alimentation électrique : Accu LI-ION 3,7 V / 1100 mAh
- Durée d'utilisation : En moyenne 20 h / charge
- Portée : jusqu'à 300 m
- Bande passante audio : 50 Hz – 7 kHz
- Connecteurs :
Émetteur : 2 x 3,5 mm MIC / AUX et micro-USB prise de charge
Récepteur : 2 x 3,5 mm sortie audio et micro-USB prise de charge
- Affichages : Écran LCD (groupe, canal, volume, état de chargement, mode, intensité du signal), LED (état de chargement)
- Accessoires fournis : Sacoche, câble de chargement USB, bloc-secteur USB, 2x clip ceinture, casque, collier magnétique
- Conformité : FCC, CE, RoHS, WEEE, R&TTE
- Pays d'origine : Corée du Sud

Le set CM-2.4 se compose de :

- 1 pochette 210 x 170 x 95 mm
- 1 émetteur TX-1
- 1 récepteur RX-1
- 2 clips ceinture
- 1 micro enfichable
- 1 jeu d'oreillettes
- 1 casque léger
- 1 collier magnétique
- 2 blocs-secteur avec cordon USB